

M SAFE®

M-Safe 14-810 Dyneema Gant Cut 5

- Le revêtement en mousse nitrile de ce gant offre un haut niveau de sensibilité des doigts et de flexibilité
- Ce revêtement assure une excellente prise en main des objets secs, gras et huileux
- Outre le nylon et le Lycra, le renfort tricoté du gant se compose de fibres Dyneema® extrêmement résistantes. Ces fibres Dyneema® assurent une très grande résistance à la coupure
- Le gant est muni d'un renfort en nitrile supplémentaire entre le pouce et l'index. La longévité du gant est prolongée grâce à ce renfort supplémentaire en cet endroit du gant, souvent assez faible. De plus, la résistance à la coupure est améliorée à cet endroit.
- Gant à paume revêtue, avec manchette tricotée
- Le renfort (doubleur) de 13 jauges (technologie de tricotage de 13 mailles par pouce) donne au gant à la fois une excellente souplesse et une résistance à la coupure de classe 5
- La couleur foncée du revêtement fait que le gant est parfaitement indiqué dans un environnement assez encrassé comme les garages et les ateliers
- Tailles : 8 à 11

Applications

- Automobile
- Métallurgie et sidérurgie
- Construction
- Industrie
- Industrie du verre
- Techniques d'installation
- Travaux d'assemblage
- Entretien
- Travaux généraux exigeant une grande résistance à la coupure.

Noir/bleu

Art.no. 1.14.810.00



EN388



4542

Votre fournisseur: