

Heatbeater™ 8

CE Valeurs

EN 388:



- 2 : Abrasion
- x : Coupure
- 4 : Déchirure
- x : Perforation

EN 407:



- 4 : Comportement au feu
- 4 : Chaleur de contact
- x : Chaleur convective
- x : Chaleur radiante
- 3 : Petites projections de métal fondu
- 4 : Grosses projections de métal fondu



Gant robuste dont la température d'utilisation peut atteindre 900 degrés Celsius.

Gant à 5 doigts en fibre de verre revêtue IHR.

Le gant a une bonne résistance mécanique et offre également une bonne résistance aux flashes de soudure et aux éclaboussures de métal en fusion. Le gant convient également bien pour manipuler ou déplacer des objets chauds.

Le gant est disponible en taille unique.

Le gant ne doit pas être lavé.

Matériaux utilisés pour la paume :

- Fibre de verre revêtue IHR
- Fibre de verre volumineuse
- Feutre para-aramide léger

Matériaux utilisés sur le dessus :

- Fibre de verre revêtue IHR
- Feutre para-aramide léger

Code Article	Code technique	longueur en cm.
701532300	IHR-5V-3x2x-30 cm	30
701532400	IHR-5V-3x2x-40 cm	40
701532450	IHR-5V-3x2x-45 cm	45
701532600	IHR-5V-3x2x-60 cm	60

