

ActivArmr® 43-113 (ex Mercury)



Protection mécanique



Usage spécifique



Lourd



Gant résistants à la chaleur

DESCRIPTION

- Gants haut de gamme pour les applications chaudes qui exigent un maximum d'attention.
- Offrent également une extraordinaire résistance aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion.
- Doux, confortables et absorbants, le choix le plus frais pour les environnements à haute température.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Coton Kevlar®
Jauge	7
Matériau de l'enduction	S.O.
Modèle de manchette	Poignet tricot long
Couleur	Jaune
Tailles EN	10,11
Longueur (mm)	330-380
Conditionnement	6 paires par sachet, 6 sachets par carton.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Démoulage de thermoplastiques
- Manipulation de verre chaud
- Fabrication de pneus
- Retrait de produits stérilisés d'autoclaves

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003



254X

EN388:2016



154XE

EN407



43421X

CATÉGORIE III

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Kevlar.

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Sans silicone

Print date 26-04-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell