

Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 02-06-2014

Handschoenmateriaal

- N.v.t. (Coating- materiaal)
- Katoen (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators**

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Voortreffelijke snijweerstand
- Uitstekende hitteweerstand tot 350°C

EN-testgegevens**Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 2

Snijweerstand:

Prestatieniveau 5

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau X

Ontvlambaarheid:

Performance level 4 Navlamtijd <2s, Nagloeitijd <5s

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 3 Contacttemperatuur 350°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level 4 Hitteoverdrachtindex >17s

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level 2 Hitteoverdracht >20s

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level 1 >10 droplets

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming, voornamelijk tegen snij- en hiterisico's

Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Deze armbeschermer biedt geen perforatieweerstand.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	7	Katoen Kevlar®	N.v.t.	Lange tricot manchet	Geel	10, 11	380	6 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu