

## Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 21-05-2014

**Handschoenmateriaal**

- Nitril (Coating- materiaal)
- Interlockkatoen (Voering- materiaal)
- Gelfôm™ (Voering- materiaal)

**Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

**Eigenschappen**

- Superieure droge greep
- Superieur comfort
- Zeer goede schuurweerstand
- Zeer goede snijweerstand
- Zeer goede perforatieweerstand.
- Uitstekende beweeglijkheid
- Olie- en vetafstotend
- Trillingdempende eigenschappen: TRM = 0,90; TRH = 0,52 (TR = overdracht van trillingen; M = middenfrequentiebereik; H = hoog frequentiebereik)

**EN-testgegevens****Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 3

**Snijweerstand:**

Prestatieniveau 2

**Scheurweerstand:**

Prestatieniveau 2

**Perforatieweerstand:**

Prestatieniveau 1

**Europese conformiteit**

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door  
Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Toepassing - Gebruiksbeperkingen**

Handbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen <math>\leq -25^{\circ}\text{C}</math> of <math>\geq 100^{\circ}\text{C}</math>.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Voor zover tot nu toe kon worden gemeten, zijn er geen omstandigheden waarin handschoenen trillingen voldoende dempen om blootstelling aan trillingen te voorkomen.

**Opslag**

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Interlockkatoen Gelfôm™	Nitril	Geïmpregneerde palm	Velcro®	Wit en blauw	8, 9, 10	175 - 190	1 paar per zak; 6 zakken per karton

De handschoen is korter dan de EN-vereisten inzake minimale totale handschoenlengte. Daarom wordt de handschoen omschreven als "Geschikt voor speciaal gebruik".

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)