

## Spezialzwecke

Druckdatum 04-08-2014

### Handschuhmaterial

- Nitril (Beschichtungs- material)
- Interlock Baumwolle (Träger- material)
- Gelföm™ (Träger- material)

### Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

#### Sensibilisatoren

- Latexproteine

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern entwickelt eventuell eine Sensibilisierung gegen diesen Inhaltsstoff des Handschuhs, der ein Auslöser von Hautreizungen und/oder allergischen Kontaktreaktionen sein kann.

#### REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

### Eigenschaften

- Herausragender Trockengriff
- Herausragender Tragekomfort
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Schnitffestigkeit
- Sehr gute Durchstichfestigkeit
- Exzellente Fingerbeweglichkeit
- Öl und Fett abweisend
- Schwingungsschutz: SÜM = 0,90; SÜH = 0,52 (SÜ = Schwingungsübertragung; M = Mittelfrequenzbereich; H = Hochfrequenzbereich)

### EN-Testdaten

#### Abriebfestigkeit:

Leistungsstufe 3

#### Schnitffestigkeit (Klingen):

Leistungsstufe 2

#### Weiterreißfestigkeit:

Leistungsstufe 2

#### Durchstichfestigkeit:

Leistungsstufe 1

### Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Verwendungsbeschränkungen

Handschutz

Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz &lt; -25° C oder &gt; 100° C.

Nicht geeignet als Chemikalienschutz; der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht!

Nach dem aktuellen Stand wurde bei diesem Handschuh keine angemessene Schwingungsdämpfung zur Vermeidung von Schwingungsbelastungen nachgewiesen.

### Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.

Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Träger- material	Beschichtung s- material	Beschichtung sart/ -profil	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Vernäht	Interlock Baumwolle Gelföm™	Nitril	Vollständig imprägniert	Klettverschu ss	Blau	8, 9, 10, 11	225 - 240	1 Paar pro Beutel; 6 Beutel pro Karton

Der Handschuh ist kürzer als die gemäß EN geforderte Mindestlänge von Handschuhen. Der Handschuh fällt somit in die Kategorie „Für Spezialanwendungen geeignet“.

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)