

Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 21-05-2014

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coating- materiaal)
- Interlockkatoen (Voering- materiaal)
- Gelfôm™ (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators**

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Superieure droge greep
- Superieur comfort
- Zeer goede schuurweerstand
- Zeer goede snijweerstand
- Zeer goede perforatieweerstand.
- Uitstekende beweeglijkheid
- Olie- en vetafstotend
- Trillingdempende eigenschappen: TRM = 0,90; TRH = 0,52 (TR = overdracht van trillingen; M = middenfrequentiebereik; H = hoog frequentiebereik)

EN-testgegevens**Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 3

Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen $\leq -25^{\circ}\text{C}$ of $\geq 100^{\circ}\text{C}$.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Voor zover tot nu toe kon worden gemeten, zijn er geen omstandigheden waarin handschoenen trillingen voldoende dempen om blootstelling aan trillingen te voorkomen.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Interlockkatoen Gelfôm™	Nitril	Volledig geïmpregneerd	Velcro®	Blauw	8, 9, 10, 11	225 - 240	1 paar per zak; 6 zakken per karton

De handschoen is korter dan de EN-vereisten inzake minimale totale handschoenlengte. Daarom wordt de handschoen omschreven als "Geschikt voor speciaal gebruik".

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu