

## Neopreen

Gedrukt op: 20-08-2019

**Handschoenmateriaal**

- Neopreen (Coatingmateriaal)
- Dubbele isolerende voering (Voeringmateriaal)

**Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators

- Difenylguanidine
- Difenylthiuramureum

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

**Eigenschappen**

- Isoleert uitstekend tegen hitte (< 180°C) en koude (> -25°C)
- Zeer goede schuurweerstand
- Zeer goede snijweerstand

**EN-testgegevens**Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 1.0 of EN-prestatieniveau 2

Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	3	2	2	2		
<b>EN388:2016</b>	3	1	2	2	B	

**Ontvlambaarheid:**

Performance level 3 Navlamtijd <3s, Nagloeitijd <25s

**Weerstand tegen contacthitte:**

Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s

**Weerstand tegen geleidingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen stralingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:**

Performance level 4 >35 droplets

**Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:**

Prestatieniveau X (test not applicable)

**Europese conformiteit**

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN407:heat flame, EN511:cold hazard, EN388:2016, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

**Toepassing - Gebruiksbeperkingen**

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -30°C of > 180°C

Handbescherming

**Opslag**

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coatingmateriaal	Voeringmateriaal	Gripontwerp	Manchetstijl	Kleur	AQL	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Neopreen	Dubbele isolerende voering	Ruwe afwerking	Kaphandschoen	Zwart	1.0	8,10	450	1 paar per zak; 12 zakken per karton

**Ansell Healthcare Europe N.V.**

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)