

Snijbescherming

Gedrukt op: 21-05-2014

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coating- materiaal)
- Nylon (Voering- materiaal)
- Lycra® (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediëntenSensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Superieur comfort; geen naden aan de binnenzijde van de handschoen
- Superieure soepelheid en beweeglijkheid van de vingers
- Goede schuurweerstand

EN-testgegevens**Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 3

Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 3

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming – lichte tot middelzware toepassingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen $\leq -25^{\circ}\text{C}$ of >math>100^{\circ}\text{C}</math>.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Niet gebruiken voor zware mechanische toepassingen.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet-stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	15	Nylon Lycra® Kevlar®	Nitril	Palm gecoat	Tricot manchet	Zwarte coating op een gele voering	6, 7, 8, 9, 10, 11	180 - 255	12 paar per zak; 12 zakken per karton

De handschoen is korter dan de EN-vereisten inzake minimale totale handschoenlengte. Daarom wordt de handschoen omschreven als "Geschikt voor speciaal gebruik";.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu