

## Snijbescherming

Gedrukt op: 21-05-2014

**Handschoenmateriaal**

- Schuimnitril (Coating- materiaal)
- Lycra® (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)
- Ansell Intercept Technology™ (Voering- materiaal)

**Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

**Eigenschappen**

- Superieur comfort; geen naden aan de binnenzijde van de handschoen
- Superieure soepelheid en beweeglijkheid van de vingers
- Goede schuurweerstand

**EN-testgegevens****Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 3

**Snijweerstand:**

Prestatieniveau 4

**Scheurweerstand:**

Prestatieniveau 4

**Perforatieweerstand:**

Prestatieniveau 1

**Ontvlambaarheid:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen contacthitte:**

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C &gt;15s

**Weerstand tegen geleidingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen stralingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:**

Prestatieniveau X (test not applicable)

**Europese conformiteit**

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Toepassing - Gebruiksbeperkingen**

Handbescherming - middelzware tot zware (snij)toepassingen  
Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen <math>\leq -25^{\circ}\text{C}</math> of <math>\geq 100^{\circ}\text{C}</math>.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Niet gebruiken voor zware mechanische toepassingen.

**Opslag**

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet-stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	13	Lycra® Kevlar® Ansell Intercept Technology™	Schuimnitril	Palm gecoat	Tricot manchet	Blauwe coating op gespikkelde grijze voering	6, 7, 8, 9, 10	203 - 255	12 paar per zak; 12 zakken per karton

De handschoen is korter dan de EN-vereisten inzake minimale totale handschoenlengte. Daarom wordt de handschoen omschreven als

Ansell Healthcare Europe NV (European Head Office)

6959, Bescherming voor speciaal gebruik, 2009

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu