

# HyFlex® 11-624

MECHANIKSCHUTZ

 **SCHNITTSCHUTZ**

**M** **MITTLERE BELASTUNGEN**

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖÖE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-624	Gestrickt	13	Nylon Lycra® Dyneema®	Polyurethan	Innenhand beschichtet	Strickbund	Schwarz und Grau	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



## BESCHREIBUNG

- Der HyFlex® 11-624 bietet hohen Komfort und viel Beweglichkeit.
- Durch seine angenehmen Trageeigenschaften eignet er sich ausgezeichnet für länger andauernde Arbeiten.
- Die spezielle Rezeptur seiner Polyurethan-Beschichtung verleiht ihm seine Flexibilität und optimale Passform sowie sicheren Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten.
- Das Innenfutter des Handschuhs ist aus einem innovativen Dyneema®-Garn, the world's strongest fiber™ („der stärksten Faser der Welt“) gefertigt.
- Daher die hohe Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung und Montage von scharfen Teilen.


## INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Dyneema®



## Ausgezeichnete Flexibilität und hoher Schnittschutz

### PRIMÄRINDUSTRIEN



**KATEGORIE II**

### IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Glasherstellung
- Montage von Haushaltsgeräten
- Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen
- Automotive / OEM
- Montage von Metall- und Bauteilen
- Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten

Druckdatum: 10-08-2017

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)