

# Hyflex® 11-435

MECHANISCHE BESCHERMING

 SNIJBESCHERMING

**M** MEDIUM

REF. #	SAMENSTELLING	GAUGE	VOERING-MATERIAAL	COATING-MATERIAAL	COATINGSTIJL EN -PATROON	MANCHET-STIJL	KLEUR	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
11-435 	Gebreid	13	Glasvezel Lycra® Nylon Dyneema®	Polyurethaan op waterbasis	Palm gecoat	Tricot manchet	Zwarte coating op gespikkelde grijze voering	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 paar per zak, 12 zakken per karton



## Handschoen in polyurethaan op waterbasis, met een unieke beweeglijkheid en hoge snijbescherming

BELANGRIJKSTE SECTOREN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Behandeling van voorwerpen met scherpe randen, basisassemblage, snijden van kleine droge of licht geoliede onderdelen en onderhoud.
- Glasplaten en voorwerpen met scherpe randen manipuleren
- Behandeling van metaalplaten en het snijden van droge, gelakte of verzinkte onderdelen

BESCHRIJVING

- Ansell's HyFlex® 11-435 handschoen is de eerste commercieel verkrijgbare handschoen met snijweerstandsniveau 5 in polyurethaan op waterbasis.
- Extreem hoge weerstand tegen snijden en bramen. Een naadloze handschoen die zeer goed past en beweeglijk en soepel is. Laat de hand uitstekend ademen en voelt koel aan.
- Polyurethaan op waterbasis maakt de handschoen beweeglijker en comfortabeler, omdat het polyurethaan niet in de handschoen dringt.

OPMERKINGEN

- Antistatisch volgens EN1149

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Dyneema®



EN 388  
4542

**CATEGORIE II**



Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex Standard 100  
No 3357C/T CITEVE

Gedrukt op: 22-05-2014

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)