

# HyFlex® 11-925

MECHANISCHE BESCHERMING

 OLIEAFSTOTEND

REF. #	SAMENSTELLING	GAUGE	VOERING-MATERIAAL	COATING-MATERIAAL	COATINGSTIJL EN -PATROON	MANCHET-STIJL	KLEUR	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
11-925	Gebreid	18	Spandex Nylon	Nitril	¾ gecoat	Tricot manchet	Blauw	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-260	12 paar per zak, 12 zakken per karton



## Ultralichte, olieafstotende, veelzijdige handschoen met goede greep op geoliede voorwerpen

BELANGRIJKSTE SECTOREN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Lichte onderdelen sorteren en inspecteren
- Stukken laden en lossen aan de productielijn, bewerkte stukken en onderdelen inspecteren bij metaalbewerking
- Geoliede onderdelen assembleren
- Onderhoud

BESCHRIJVING

- De eerste ultralichte HyFlex®-handschoen die een ¾ coating met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen combineert in één enkele uiterst bewegelijke en comfortabele handschoen.
- De HyFlex® 11-925 is voorzien van de door Ansell zelf ontwikkelde greeptechnologie die het risico op wegglijden in een dynamische omgeving beperkt.
- De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren waardoor de drager het gevoel van een tweede huid geeft.
- Met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid overbrugt deze handschoen de kloof met de ¾ gecoate, olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en extreem comfort.

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Ripel™



Ansell Grip



EN 388  
3111

CATEGORIE II

Gedrukt op: 24-02-2016

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu