AlphaTec® 15-554

FICHE TECHNIQUE

Alcool polyvinylique

Date d'impression 20-08-2019

Matériau du gant

- Alcool polyvinylique (Matériau de l'enduction)
- Coton interlock (Matériau du support tricoté)

Ingrédients potentiellement dangereux

Agents sensibilisants

Exempt d'agents sensibilisants

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Bonne résistance à l'abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la perforation
- Résistance à une vaste gamme de substances organiques

Données d'essai EN

Imperméabilité:

Niveau de qualité acceptable 1.0 ou niveau de performance EN 2

Chemical permeation:

Pour de plus amples informations sur la protection chimique, veuillez consulter le site Web d'Ansell.

| | а | b | С | d | е | f | |
|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| EN388:2003 | 3 | 1 | 2 | 1 | | | |
| EN388:2016 | 3 | 1 | 2 | 1 | Α | | |

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN388:2003, EN374:2003 micro organism, EN374:2003 chemical resistant, EN ISO 374-1:2016 A, EN ISO 374-5:2016 Micro organisms, EN388:2016. Ils sont classés comme gants d'usage complexe (c.-à-d. protection contre les risques mortels).

Attestation de type CE et contrôle qualité de type CE pour le produit final délivrés par

CENTEXBEL (0493) Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures < -20 °C ou > 80 °C Protection des mains

Sensibilité à l'eau : ne pas mettre en contact avec de l'eau ou des solutions aqueuses de type alcool

Conservation

Conserver à l'abri des sources d'ozone et des flammes.
Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec.

| Matériau de l'enduction | Matériau du support | Surface de préhension | Modèle de manchette | Couleur | AQL | Tailles EN | Longueur (mm) | Conditionnement |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----|------------|---------------|--|
| Alcool polyvinylique | Coton interlock | Finition lisse | Crispin | Rouge | 1.0 | 9,10 | 355 | 1 paire par sachet, 12 sachets par carton. |

