

Veelzijdig

Gedrukt op: 22-05-2014

Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)
- Interlockkatoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Zinkdiëthylthiocarbamaat
- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Uitstekende fysieke eigenschappen
- Uitstekende beweeglijkheid van de vingers

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau X

Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen $\lt; -30^{\circ}\text{C}$ of $\gt; 160^{\circ}\text{C}$.

(Mechanische) handbescherming

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Interlockkatoen	Natuurrubber latex	¼ gecoat	Tricot manchet	Groen	7, 8, 9, 10	230 - 260	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

