

## Snijbescherming

Gedrukt op: 02-06-2014

**Handschoenmateriaal**

- N.v.t. (Coating- materiaal)
- Nylon (Voering- materiaal)
- Acryl (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

**Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

**Eigenschappen**

- Voortreffelijke snijweerstand
- Uitstekend comfort

**EN-testgegevens****Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 2

**Snijweerstand:**

Prestatieniveau 4

**Scheurweerstand:**

Prestatieniveau 4

**Perforatieweerstand:**

Prestatieniveau X

**Ontvlambaarheid:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen contacthitte:**

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C &gt;15s

**Weerstand tegen geleidingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen stralingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:**

Prestatieniveau X (test not applicable)

**Europese conformiteit**

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

**Toepassing - Gebruiksbeperkingen**

Handbescherming, voornamelijk tegen snijrisico's;

Niet gebruiken tegen vlammen.

Niet gebruiken voor zware snijtoepassingen.

Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Deze handschoen biedt geen perforatieweerstand.

**Opslag**

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	10	Nylon Acryl Kevlar®	N.v.t.	Tricot manchet	Groen-grijs	6, 7, 8, 9, 10, 11	220 - 270	12 paar per zak; 6 zakken per karton

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu