

REF. #	COATING-MATERIAAL	VOERING-MATERIAAL	GREEP-VOORZIENINGEN	MANCHET-STIJL	KLEUR	AQL	EN-MAAT	LENGTE MM	VERPAKKING
58-430 	Nitril	Gevlokt katoen	Ansell Grip Technology®	Kaphandschoen	Zeegroen materiaal Antracietgrijze coating	0.65	7, 8, 9, 10, 11	320	12 paar/polyester zak; 12 polyester zakken per karton; 144 paar/karton
58-435 	Nitril	Gevlokt katoen	Ansell Grip Technology®	Kaphandschoen	Glasgroen materiaal, Antracietgrijze coating	0.65	7, 8, 9, 10, 11	380	12 paar/polyester zak; 6 polyester zakken per karton; 72 paar/karton



BETROUWBARE GREPPRESTATIES IN COMBINATIE MET EEN GROTERE SOEPELHEID

BELANGRIJKSTE SECTOREN



IDEALE TOEPASSINGEN

- Omgang met chemische stoffen
- Petrochemische producten
- Rubber & rubberadditieven
- Metalen onderdelen met vloeistofcoating hanteren
- Industrieel gereedschap onderhouden
- Afvaloliën hanteren
- Afval- & waterbehandeling

BESCHRIJVING


- Zowel de AlphaTec® 58-430 als 58-435 zijn voorzien van de Ansell Grip Technology™ voor optimale greep bij het hanteren van geolieide of natte voorwerpen. Gladde voorwerpen hanteren vraagt minder kracht, waardoor handen en armen minder moe worden.
- Beide modellen bieden meer soepelheid en beweeglijkheid dankzij het nitril met een voering in gevlokt katoen en het goed passende ontwerp waardoor de handschoen als een tweede huid rond de palm zit.
- De referentie 58-430 voor middelzware toepassingen heeft een materiaaldikte van 10 µm (0,25 mm) om te beschermen tegen blootstelling aan basen, oliën, brandstoffen, sommige oplosmiddelen, vetten en dierlijke vetten. De referentie 58-435 voor zware toepassingen heeft een materiaaldikte van 16 µm (0,40 mm) die doeltreffend beschermt tegen koolwaterstofderivaten, alcoholen, basen, veel oplosmiddelen en esters.
- De nitrilcoating biedt superieure en uiterst duurzame bescherming tegen scheuren, perforaties en schuren. De vouwbare manchetrand voorkomt dat vloeistoffen op de voorarm druipen, terwijl de extralange manchet (58-435) de bescherming uitbreidt tot het bovenste gedeelte van de voorarm.

OPMERKINGEN

- Antistatisch volgens EN1149

BAANBREKENDE TECHNOLOGIE

Ansell Grip



CATEGORIE III



Gedrukt op: 06-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu