

### Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 22-05-2014

#### Handschoenmateriaal

- PVC (Coating- materiaal)
- Polyurethaan (Voering- materiaal)
- Nylon (Voering- materiaal)
- Katoen (Voering- materiaal)

#### Mogelijk schadelijke ingrediënten

##### Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

#### Eigenschappen

- Vloeistofdicht, bestand tegen zouten, chemicaliën en bijtende producten
- Zeer goede greep op droge & natte voorwerpen
- Superieur comfort
- Extra dikke schuimlaag voor betere isolatie

#### EN-testgegevens

##### Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

##### Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

##### Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

##### Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

##### Geleidingskoude:

Prestatieniveau 2 Thermische isolatie  $I_{tr} > 0.15 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

##### Contactkoude:

Performance level 1 Thermische weerstand  $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$

##### Weerstand tegen water:

Prestatieniveau 1 geen waterpermeatie

#### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 511:2006, EN 388:2003, EN 374:2003. Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

#### Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen  $> 90^\circ\text{C}$ .

De handschoen alleen voor korte contacten gebruiken onder  $30^\circ\text{C}$ .

Presteert slecht bij talrijke oplosmiddelen

#### Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Polyurethaan Nylon Katoen	PVC	Volledig gecoat	Kaphandsch oen	Fluoresceren d oranje	9, 10	275 - 300	6 paar per zak; 12 zakken per karton

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)