

AlphaTec® 23-202 (ex VersaTouch®)



Chemische en
vloeistofbescherming



PVC



Spatten



IDEALE TOEPASSINGEN

- Algemene toepassingen buiten, inclusief omgang met chemische stoffen

BELANGRIJKSTE SECTOREN



NORMEN EN CERTIFICERINGEN

EN388:20 03	EN374:20 03	EN511	EN374:20 03	EN388:20 16	EN ISO 374- 1:2016Ty pe B	EN ISO 374- 5:2016
4121		021		3121B	KLT	



CATEGORIE III

EXTRA EIGENSCHAPPEN

Goede beweeglijkheid en plooibaarheid bij lage temperaturen.

BESCHRIJVING

- Naadloze acrylvoering in polar, 13 steken per inch.
- Integrale zachte PVC-coating.
- Ruwe, gezandstraalde afwerking op de handschoen en gladde afwerking op de manchet.
- Ontwikkeld om te beschermen bij temperaturen tot -30°C.
- Direct een warm gevoel bij het aantrekken.
- Goede greep bij het manipuleren van glibberige en natte materialen.
- De PVC-coating zorgt voor chemische weerstand.

PRODUCTGEGEVENS

Coatingmateriaal	PVC
Voeringmateriaal	Acryl
Gripontwerp	Gezandstraald
Manchetstijl	Kaphandschoen
Kleur	Blauw
AQL	AQL<1,5
EN-maten	8,9,10
Lengte (mm)	300
Verpakking	6 paar per zak; 12 zakken per karton

Print date 20-08-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

Ansell