

## Snijbescherming

Gedrukt op: 23-05-2014

**Handschoenmateriaal**

- Nitril (Coating- materiaal)
- Jersey katoen (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

**Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

**Eigenschappen**

- Goede hitteweerstand Zeer goede snijweerstand Zeer goede schuurweerstand Vloeistofafstotend
- Goede hitteweerstand
- Zeer goede snijweerstand
- Zeer goede schuurweerstand
- Vloeistofafstotend

**EN-testgegevens****Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 4

**Snijweerstand:**

Prestatieniveau 3

**Scheurweerstand:**

Prestatieniveau 3

**Perforatieweerstand:**

Prestatieniveau 1

**Ontvlambaarheid:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen contacthitte:**

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C &gt;15s

**Weerstand tegen geleidingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen stralingshitte:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:**

Performance level X (test not applicable)

**Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:**

Prestatieniveau X (test not applicable)

**Europese conformiteit**

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door  
Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

**Toepassing - Gebruiksbeperkingen**

Handbescherming, voornamelijk tegen snijrisico's  
Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen > 180°C.  
Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

**Opslag**

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.  
Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Jersey katoen Kevlar®	Nitril	Palm gecoat	Nitragold™	Zwarte coating op een gele voering	8, 9, 10	235-280	12 paar per zak; 6 zakken per karton

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu