

Snijbescherming

Gedrukt op: 23-05-2014

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coating- materiaal)
- Jersey katoen (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Goede hitteweerstand Zeer goede snijweerstand Zeer goede schuurweerstand Vloeistofafstotend
- Goede hitteweerstand
- Zeer goede snijweerstand
- Zeer goede schuurweerstand
- Vloeistofafstotend

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

Snijweerstand:

Prestatieniveau 3

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 3

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming, voornamelijk tegen snijrisico's

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen > 180°C.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Jersey katoen Kevlar®	Nitril	Volledig gecoat	Nitragold™	Zwart	8, 9, 10	255-280	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu