AlphaTec® 37-501 (ex VersaTouch®)





BESCHREIBUNG

- Exzellente Resistenz gegen viele Lösemittel und auf Öl basierende Chemikalien.
- Sehr gute Abriebfestigkeit.
- Flexibel und komfortabel mit exzellenter Fingerbeweglichkeit.

Eintauchen

IDEALE EINSATZBEREICHE

- Agrarchemie
- Chemische Verarbeitungsprozesse
- Entfetten
- Verarbeiten von Obst und Gemüse
- Wartung
- Fleisch- und Geflügelverarbeitung
- Metallherstellung
- Verpackung
- Vormontagen
- Betanken

PRIMÄRINDUSTRIEN









NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN ISO 374-

EN388:200 EN374:200 EN374:200 EN388:201 1:2016Type EN ISO A 374-5:2016















KATEGORIE III

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE



PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschichtungsmaterial	Nitril
Trägermaterial	Baumwollvelour
Griffprofil	Strukturiertes Diamantfinish
Stulpenart	Schutzstulpe
AQL	0,65
EN-Größen	6.5,7.5,8.5,9.5,10.5
Länge (mm)	330
Verpackung	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Print date 28-05-2019

