

Nitril

Gedrukt op: 05-01-2015

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coating- materiaal)
- Gevlokt katoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediëntenSensibilisators

- Zinkdibutylthiocarbamaat
- Zink-2-mercaptobenzothiazole
- Parabenen

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Zeer goede schuurweerstand
- Goede beweeglijkheid
- Zeer grote soepelheid

EN-testgegevens**Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 4

Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 0

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening 1935/2004: "Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen" en aan de Europese Verordening 2023/2006: "Goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen".

Wenst u meer informatie: over geschiktheid voor levensmiddelen, raadpleeg dan de Ansell verklaring van overeenstemming voor producten die in contact komen met levensmiddelen.

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Hand- & productbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen > 100°C.

Presteert slecht bij aromatische koolwaterstoffen, gechlorineerde oplosmiddelen en esters.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating- materiaal	Voering- materiaal	Greep- voorziening n	Manchet- stijl	AQL (EN374)	EN-maat	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking
Nitril	Gevlokt katoen	Verhoogd diamantpatro on	Kaphandsch oen	0,65	6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5	330	0,42	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu