

# Solvex® 37-675 37-676 37-695

PROTECTION CONTRE LES PRODUITS  
CHIMIQUES ET LES LIQUIDES

**NBR** NITRILE

**IMMERSION**

RÉF. #	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MATÉRIAU DU SUPPORT	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	AQL	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	ÉPAISSEUR MM	CONDITIONNEMENT
37-675	Nitrile	Suédé	Adhésivée sablage	Crispin	Vert	0.65	6, 7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
37-676	Nitrile	Suédé	Losanges inversés	Crispin	Vert	0.65	7, 8, 9, 10, 11	330	0.38	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
37-695	Nitrile	Suédé	Losanges inversés	Crispin	Vert	0.65	7, 8, 9, 10, 11	380	0.425	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.



## Un gant confortable et résistant aux produits chimiques, dans une large gamme d'applications

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Traitement et préparation de produits chimiques
- Raffineries - pétrole et essence
- Métallurgie
- Agrochimie
- Imprimerie

## DESCRIPTION

- Disponible dans une large gamme de longueurs, d'épaisseurs, de tailles et de finitions, le gant en nitrile Sol-Vex® d'Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l'abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel.
- En présence de produits chimiques dangereux, les gants en nitrile Sol-Vex® constituent la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail.
- La finition suédée en coton, associée à la souplesse du film de nitrile, procure un confort exceptionnel à l'opérateur.
- La finition en losanges inversés améliore les niveaux de préhension.
- La finition adhésivée sablage du gant lui procure une surface plus lisse qui contribue à réduire les rejets dus au marquage de pièces fragiles et, dès lors diminue les coûts indirects.
- Le gant Sol-Vex® 37-695 est plus long (38 cm) que la version standard, allongeant ainsi la protection à l'avant-bras.

## REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149



CATÉGORIE III

Date d'impression: 12-08-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

**Ansell**