

Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 27-05-2014

Handschoenmateriaal

- Nitril (Coating- materiaal)
- Polyester (Voering- materiaal)
- Ongewoven polyester (Voering- materiaal)
- Katoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Uitstekende snijweerstand
- Superieur comfort
- Superieure schuurweerstand
- Afwisselend en kortstondig bestand tegen hitte tot 180°C

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 2

Snijweerstand:

Prestatieniveau 2

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Mechanische & hittebescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen > 180°C.

Niet gebruiken voor zware snijtoepassingen.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Voering- materiaal	Coating- materiaal	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gesneden en genaaid	Polyester Ongewoven polyester Katoen	Nitril	Grijs	8, 9, 10	330	12 paar per zak; 6 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu