

HyFlex® 72-285 72-286 72-290 (Ex VersaTouch®) VersaTouch® 72-



Protection mécanique



Protection contre les coupures



Moyen



Résistance à la coupure, confort et durabilité exceptionnels

DESCRIPTION

- Contient des fibres Dyneema®. Haute résistance à la coupure.
- Lavable jusqu'à 90 °C.
- Convient au contact de tous les aliments.

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Dyneema® Fibre de verre Polypropylène
Jauge	72-285: 13 72-286,72-290: 10 72-287: 7
Matériau de l'enduction	S.O.
Modèle de manchette	72-285,72-286,72-287: Poignet tricot 72-290: Manchette
Couleur	Bleu clair
Tailles EN	72-285,72-286,72-287: 6,7,8,9,10 72-290: Not applicable
Longueur (mm)	72-285,72-286,72-287: 250 - 330 72-290: 500
Conditionnement	72-285,72-286,72-287: 6 pièces par sachet, 2 sachets par carton. 72-290: 1 pièce par sachet, 12 sachets par carton.

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Désossage
- Découpe
- Filetage du poisson
- Découpe, préparation et conditionnement du poisson
- Transformation de fruits et légumes
- Préparation de repas

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

72-285	
EN388:2003 254X	EN388:2016 2X4XB
72-286	
EN388:2003 354X	EN388:2016 2X4XD
72-287	
EN388:2003 354X	
72-290	
EN388:2003 354X	EN388:2016 3X4XD



CATÉGORIE II

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

72-285,72-290	
Sans latex	Sans silicone

Print date 13-06-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu