

Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 02-06-2014

Handschoenmateriaal

- N.v.t. (Coating- materiaal)
- Thermolite® (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Uitstekende thermische eigenschappen
- Zeer comfortabel
- Zeer hoge snijweerstand
- Eén model voor beide handen

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 3

Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau X

Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Geleidingskoude:

Prestatieniveau 1 Thermische isolatie $I_{tr} > 0.10 \text{ m}^2 \cdot \text{C/w}$

Contactkoude:

Performance level 0 Thermische weerstand $R < 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C/w}$

Weerstand tegen water:

Prestatieniveau 0 waterpermeatie

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen.

Niet gebruiken voor zware mechanische toepassingen.

Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Deze handschoen biedt geen perforatieweerstand.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling g	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Manchet- stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	13	Thermolite®	N.v.t.	Tricot manchet	Blauw	7, 9	240, 260	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu