

Bestand tegen hitte en koude

Gedrukt op: 19-06-2014

Handschoenmateriaal

- N.v.t. (Coating- materiaal)
- Spandex (Voering- materiaal)
- Acryl (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten**Sensibilisators**

- Geen sensibilisators

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Goede beweeglijkheid
- Goede droge greep

EN-testgegevens**Schuurweerstand:**

Prestatieniveau 1

Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 3

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau X

Geleidingskoude:Prestatieniveau 0 Thermische isolatie $I_{tr} < 0.10 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$ **Contactkoude:**Performance level 1 Thermische weerstand $R > 0.025 \text{ m}^2 \cdot \text{C}/\text{w}$ **Weerstand tegen water:**

Prestatieniveau 0 waterpermeatie

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door
Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening 1935/2004: "Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen" en aan de Europese Verordening 2023/2006: "Goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen".
Wenst u meer informatie: over geschiktheid voor levensmiddelen, raadpleeg dan de Ansell verklaring van overeenstemming voor producten die in contact komen met levensmiddelen.

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming - Lichte toepassingen.

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen $> 70^\circ\text{C}$.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coatingstijl en -patroon	Coating-materiaal	Manchet-stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	10	Spandex Acryl	-	N.v.t.	Tricot manchet	Blauw	7, 9	230, 260	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu