

Protection contre les coupures

Date d'impression 04-08-2014

Matériaux du gant

- Latex de caoutchouc naturel (Matériau de l'enduction)
- Kevlar® (Matériau du support)

Ingrédients potentiellement dangereuxAgents sensibilisants

- Protéines de caoutchouc naturel
- Dithiocarbamate
- 2-mercaptobenzothiazole de zinc

Seul un très faible nombre d'utilisateurs risquent d'être sensibilisés à cet ingrédient présent dans le gant et, par conséquent, de développer une irritation ou une réaction allergique.

Règlement REACH 1907/2006

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Déclaration de conformité au règlement REACH sur le site Web d'Ansell.

Propriétés

- Bonne résistance à la coupure
- Très bonne préhension en milieu humide et sec
- Très grand confort

Données d'essai EN**Résistance à l'abrasion:**

Niveau de performance 3

Résistance à la coupure par lame:

Niveau de performance 4

Résistance à la déchirure:

Niveau de performance 4

Résistance à la perforation:

Niveau de performance 4

Inflammabilité:

Performance level X (test not applicable)

Résistance à la chaleur de contact:

Niveau de performance 2 Température de contact 250°C >15s

Résistance à la chaleur convective:

Performance level X (test not applicable)

Résistance à la chaleur radiante:

Performance level X (test not applicable)

Résistance aux petites projections de métal en fusion:

Performance level X (test not applicable)

Résistance aux quantités importantes de métal en fusion:

Niveau de performance X (test not applicable)

Conformité européenne

Gants conformes aux exigences de la Directive européenne 89/686/CEE et aux normes européennes EN 420:2003 + A1:2009 et EN 388:2003

Ils sont classés comme gants d'usage intermédiaire (c.-à-d. protection contre les risques intermédiaires).

Attestation de type CE pour le produit final délivrée par

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Application et limites d'utilisation

Protection (mécanique) des mains

Ne pas utiliser comme protection contre les flammes, ni comme protection thermique à des températures $\lt; -30\text{ °C}$ ou $\gt; 160\text{ °C}$

Ne pas utiliser comme protection chimique

Ne pas utiliser comme protection contre les huiles et les graisses

Stockage

Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

Garder à l'abri des rayons du soleil ; conserver dans un endroit frais et sec.

Structure	Jauge	Matériau du support	Matériau de l'enduction	Type/motif d'enduction	Modèle de manchette	Couleur	Taille EN	Longueur (mm)	Conditionnement
Tricoté	10	Kevlar®	Latex de caoutchouc naturel	Paume enduite	Poignet tricot	Bleu et jaune	7, 8, 9, 10, 11	245-285	12 paires par sachet, 6 sachets par carton.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu