

## Snijbescherming

Gedrukt op: 03-06-2014

### Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

### Mogelijk schadelijke ingrediënten

#### Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes
- Dithiocarbamaat
- Zink-2-mercaptobenzothiazole

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

#### Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

### Eigenschappen

- Goede snijweerstand
- Zeer goede greep op droge & natte voorwerpen
- Zeer goed comfort

### EN-testgegevens

#### Schuurweerstand:

Prestatieniveau 3

#### Snijweerstand:

Prestatieniveau 4

#### Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

#### Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 4

#### Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

#### Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 2 Contacttemperatuur 250°C >15s

#### Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Intermediair ontwerp" (= bescherming tegen middelzware risico's).

EC-type onderzoekscertificaat voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Toepassing - Gebruiksbeperkingen

(Mechanische) handbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < -30°C of > 160°C.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën.

Niet gebruiken bij oliën of vetten.

### Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet-stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	10	Kevlar®	Natuurrubberlatex	Palm gecoat	Tricot manchet	Blauw en geel	7, 8, 9, 10, 11	245-285	12 paar per zak; 6 zakken per karton

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu