

Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 03-06-2014

Handschoenmateriaal

- Neopreenschuim (Coating- materiaal)
- Modacrylic (Voering- materiaal)
- Glasvezel (Voering- materiaal)
- Kevlar® (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Zinkdibutylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Vlambestendig
- Uitstekende snijweerstand
- Hoog comfortniveau
- Wasbaar
- Vlamhoog: HRC 2

EN-testgegevens

Schuurweerstand:

Prestatieniveau 2

Snijweerstand:

Prestatieniveau 5

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 4

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 2

Ontvlambaarheid:

Performance level 4 Navlamtijd <2s, Nagloeitijd <5s

Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level 2 Hitteoverdrachtindex >7s

Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level 1 Hitteoverdracht >7s

Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level 1 >10 droplets

Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 407:2004

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming (mechanische en thermische risico's)

Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen.

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een

koele en droge plaats.

Samenstelling	Steken per inch	Voering-materiaal	Coating-materiaal	Coatingstijl en -patroon	Manchet-stijl	Kleur	EN-maat	Lengte mm	Verpakking
Gebreid	13	Modacrylic Glasvezel Kevlar®	Neopreenschuim	Palm gecoat	Tricot manchet	Zwarte coating op een groene/gele voering	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-260	12 paar per zak; 12 zakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu