

RÉF. #	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	MATÉRIAU DU SUPPORT	SURFACE DE PRÉHENSION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	AQL	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	ÉPAISSEUR MM	CONDITIONNEMENT
87-950	Latex de caoutchouc naturel	Suédé	Adhésivée losanges	Droit	Noir	0.65	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	320	0.75	Cf. ci-dessous
87-955	Latex de caoutchouc naturel	Suédé	Adhésivée losanges	Droit	Orange	0.65	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	320	0.75	Cf. ci-dessous



Une protection renforcée pour les applications lourdes

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulations lourdes : pour les applications qui requièrent également de la sensibilité
- Traitement et préparation de produits chimiques
- Entretien d'usines et de matériel lourd

CONDITIONNEMENT

1 paire par sachet, 12 paires par sac protecteur, 12 sacs protecteurs par carton.

DESCRIPTION

- Deux fois plus épais que les gants suédés standard.
- Résistance extrêmement élevée à un grand nombre de cétones, de sels, de détergents, d'alcools, d'alcalins et de graisses.
- 100 % caoutchouc naturel sans adjuvants. Excellente résistance aux risques mécaniques associée à une protection contre les produits chimiques.
- Chloré. Offre une meilleure préhension et une résistance accrue aux produits chimiques.
- Finition suédée 100 % coton. Rend ce gant lourd plus doux et plus confortable. Favorise l'absorption de la transpiration.
- NQA : 0,65 (EN374)



EN 374
AKL

EN 374

EN 388
X121

CATÉGORIE III

Date d'impression: 13-08-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu