

### Natuurrubber

Gedrukt op: 03-06-2014

#### Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)
- Gevlokt katoen (Voering- materiaal)

#### Mogelijk schadelijke ingrediënten

##### Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

##### Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

#### Eigenschappen

- Zeer goede fysieke eigenschappen
- Zeer goede beweeglijkheid
- Proteïnegehalte: < 50 µg/g (Modified Lowry test)
- Gechlorineerd om de chemische weerstand te verbeteren, de handschoenen gemakkelijker aan te trekken en de hoeveelheid allergene proteïnes te verminderen.

#### EN-testgegevens

##### Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

##### Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

##### Schuurweerstand:

Prestatieniveau X

##### Snijweerstand:

Prestatieniveau 0

##### Scheurweerstand:

Prestatieniveau 1

#### Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 0

#### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel  
Technologiepark 7  
B-9052 Zwijnaarde

#### Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen < 0°C of > 100°C.

Presteert slecht bij oliën, vetten, organische oplosmiddelen en koolwaterstoffen.

De handschoenen beschermt tegen radioactieve besmetting buiten afgesloten ruimtes.

#### Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating- materiaal	Voering- materiaal	Greep- voorzienin- gen	Manchet- stijl	Kleur	AQL (EN374)	Poedervrij	EN-maat	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking
Natuurrub- berlatex	Gevlokt katoen	Visschub	Zigzagbo- ord	Geel	0.65	Nee	6½-7, 7½- 8, 8½-9, 9½-10	305	0.40	1 paar per zak; 12 paar per masterzak; 12 masterzakken per karton

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu