AlphaTec® 87-600 (ex Duzmor® Plus)



Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz



Naturgummilatex



Eintauchen

IDEALE EINSATZBEREICHE

- Reinigung
- Arbeiten mit Glasfaser
- Gebäudemanagement
- Wartung
- Pharmazeutika
- Präzisionsmontage
- Produktschutz

PRIMÄRINDUSTRIEN











NORMEN UND ZERTIFIKATE

EN388:20 EN374:20 EN374:20 EN421:20 EN388:20 03 03 03 10 16











EN ISO



KATEGORIE III

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE

Effizienter Schutz gegen gefährlichere Stoffe

BESCHREIBUNG

- Eine einzigartige Kombination von Robustheit und Elastizität, für sicheres und genaues Arbeiten
- Ungefüttert, nicht velourisiert, Naturgummilatex.
- Materialstärke von 0,43 mm für sehr gutes Griff- und Tastgefühl.
- Reduziertes Allergierisiko
- AQL 0.65 (EN374)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Beschichtungsmaterial	Naturgummilatex.
Trägermaterial	Nicht velourisiert
Griffprofil	Schuppenmuster
Stulpenart	Gezackt
Farbe	Naturfarben
AQL	0.65
EN-Größen	6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 - 10
Länge (mm)	305
Verpackung	1 Paar pro Beutel; 12 Paar pro Hauptbeutel; 12 Hauptbeutel pro Karton

Print date 20-08-2019

