

Natuurrubber

Gedrukt op: 05-06-2014

Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)
- Gevlokt katoen (Voering- materiaal)

Mogelijk schadelijke ingrediënten

Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

Eigenschappen

- Zeer goede fysieke eigenschappen
- Zeer goede beweeglijkheid van de vingers
- Binnen- en buitenkant gechlorineerd om het gevaar voor allergie te beperken.

EN-testgegevens

Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

Schuurweerstand:

Prestatieniveau X

Snijweerstand:

Prestatieniveau 0

Scheurweerstand:

Prestatieniveau 1

Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 0

Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van de Europese Verordening 1935/2004: "Materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen" en aan de Europese Verordening 2023/2006: "Goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen".

Wenst u meer informatie: over geschiktheid voor levensmiddelen, raadpleeg dan de Ansell verklaring van overeenstemming voor producten die in contact komen met levensmiddelen.

Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming

Geschikt voor contact met alle levensmiddelen.

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen $\geq 0^{\circ}\text{C}$ of $\geq 100^{\circ}\text{C}$.

Presteert slecht bij oliën, vetten en organische oplosmiddelen.

Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating- materiaal	Voering- materiaal	Greep- voorziening en	Manchet- stijl	Kleur	AQL (EN374)	EN-maat	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking
Natuurrubberlatex	Gevlokt katoen	Visschub	Zigzagboord	Blauw	0.65	6½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10	300	0.40	1 paar per zak; 12 paar per masterzak; 12 masterzakken per karton

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu