

## Natuurrubber

Gedrukt op: 05-06-2014

### Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)
- Neopreen (Coating- materiaal)
- Gevlokt katoen (Voering- materiaal)

### Mogelijk schadelijke ingrediënten

#### Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes
- Zinkdiëthylthiocarbamaat

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

#### Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

### Eigenschappen

- Zeer goede fysieke eigenschappen
- Goede chemische weerstand tegen basen, alcoholen, verdunde wateroplossingen en veel zuren
- Zeer goede greep op droge & natte voorwerpen

### EN-testgegevens

#### Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

#### Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

#### Schuurweerstand:

Prestatieniveau X

#### Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

#### Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

#### Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 0

### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 374:2003, EN 388:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

### Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Handbescherming

Presteert slecht bij oliën, vetten, organische oplosmiddelen en koolwaterstoffen.

De handschoenen beschermt tegen radioactieve besmetting buiten afgesloten ruimtes.

Niet gebruiken tegen vlammen of bij temperaturen > 0°C of < 100°C.

### Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating- materiaal	Voering- materiaal	Greep- voorzienin- gen	Manchet- stijl	Kleur	AQL (EN374)	Poedervrij	EN-maat	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking
Natuurrub- berlatex Neopreen	Gevlokt katoen	Ruit	Recht	Groen en geel	0.65	Nee	6½-7, 7½- 8, 8½-9, 9½-10, 10½-11	323	0.68	1 paar per zak; 12 paar per masterzak; 12 masterzakken per karton

### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)