

Camatril® 730



IN TE ZETTEN BIJ

- › automobiel industrie en toeleveringsbedrijven
- › petrochemie en drukkerijen
- › lakindustrie
- › laboratorium werkzaamheden
- › chemische industrie
- › onderhoud en reinigingswerken
- › levensmiddelenindustrie
- › verwerking van epoxyhars

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › goede vingergevoeligheid
- › goede temperatuurbestendigheid
- › goed mechanisch te belasten
- › goede bestendigheid tegen vele gevaarlijke stoffen



art. nr. naam	730 Camatril® 730
materiaal	nitril
uitvoering	kap, geruwd, vlokvoering
lengte (mm)	300-320
totale materiaal dikte (mm)	0,4 ± 0,05
kleur	groen
maten	7, 8, 9, 10, 11
classificatie	categorie III EN388 3001 EN374 AJL EN374



BIJZONDERHEDEN

- › AQL < 0,65
- › absoluut siliconen vrij en lakindifferent
- › geschikt voor levensmiddelen conform EU 1935/2004
- › FDA-gecertificeerd

www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
 Am Kreuzacker 9
 36124 Eichenzell
 Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
 Fax +49 6659 87-155

Honeywell