

KarboTECT® LL 946



SECTEURS D'UTILISATION

- › production et transformation des métaux
- › boulangeries industrielles
- › changement de pièces sur des machines chaudes
- › laboratoire, fours, armoires de séchage
- › raffinerie
- › tous les secteurs avec de la chaleur sèche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › excellente isolation thermique
- › résistance élevée à la coupure
- › bon gainage pour une manipulation précise, même par des températures élevées
- › réduction de charge électrostatique
- › confort d'utilisation élevé grâce à la doublure tricotée coton

GANTS DE PROTECTION À LA CHALEUR



Référence	946
Désignation	KarboTECT® LL 946

Matériaux	para-aramide, carbone, laine, cuir
-----------	------------------------------------

Exécution	tricotage lourd, cuir dans la paume, manchette cuir
-----------	---

Longueur (mm)	380 - 400
---------------	-----------

Coloris	jaune/marron/noir
Tailles	9, 10

Classification	catégorie III EN388 EN407 3444 4344xx
----------------	--



PARTICULARITÉS

- › bonne préhension de pièces huileuses et grasses, grâce au cuir sur la paume
- › chaleur de contact jusqu'à 350 °C

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell