

KarboTECT® LL 946



IN TE ZETTEN BIJ

- › metaal productie en verwerking
- › industriële bakkerijen
- › wisselen van hete delen bij machines
- › laboratoria, warmte ovens en droogkasten
- › raffinaderijen, monsters nemen
- › alle werkzaamheden met droge contact warmte

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- › uitstekende warmte-isolatie
- › hoge snijvastheid
- › goede en strakke pasvorm voor precieze werkzaamheden bij hoge temperaturen
- › reductie van statische lading
- › goed draagcomfort dankzij katoenen binnenhandschoen

HITTEBESCHERMENDE HANDSCHOENEN



art. nr. naam	946 KarboTECT® LL 946
materiaal	para-aramide, carbon, wol, leer
uitvoering	zwaar gebreid, binnenhand met leer lederen boord
lengte (mm)	380 - 400
kleur maten	geel/bruin/zwart 9, 10
classificatie	categorie III EN388 EN407   3444 4344xx



BIJZONDERHEDEN

- › goede grip beide olieachtige en vetten delen door het leer aan de binnenzijde van de hand
- › contact temperatuur tot 350 °C



www.kcl.de
kcl-nl@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Duitsland

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-155

Honeywell