

KarboTECT® L 954



SECTEURS D'UTILISATION

- › production et transformation des métaux
- › boulangeries industrielles
- › changement de pièces sur des machines chaudes
- › laboratoire, fours, armoires de séchage
- › raffinerie
- › tous les secteurs avec de la chaleur sèche

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › bonne isolation thermique
- › résistance élevée à la coupure
- › bon gainage pour une manipulation précise, même par des températures élevées
- › réduction de charge électrostatique
- › confort d'utilisation élevé grâce à la doublure tricotée coton

GANTS DE PROTECTION À LA CHALEUR



Référence	954
Désignation	KarboTECT® L 954
Matériaux	para-aramide, carbone, laine, cuir
Exécution	tricotage lourd, manchette cuir
Longueur (mm)	380 - 400
Coloris	jaune/marron/noir
Tailles	7, 9, 10
Classification	catégorie III EN388 EN407 1441 4243xx



www.kcl.de
commercial@kcl.de



PARTICULARITÉS

- › gants ambidextres donc très économiques
- › manchette en cuir pour une protection supplémentaire de l'avant-bras
- › chaleur de contact jusqu'à 250 °C
- ›  autorisé pour contact alimentaire selon le règlement européen N°1935/2004



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell