

SOFTANE™ Tradition

JALASKA CAP SAS J0399

Softane™
Tradition

S3 SRC

EN ISO 20345 : 2011

du 36 au 48

- Cuir pleine fleur **AP 23**
- Semelle **Softane™** bi-matière



- ❖ Botte coloris naturel, munie de 2 tirants latéraux pour faciliter le chaussage.
 - ❖ Renfort de protection sur embout pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs, coupures et à l'abrasion du cuir de dessus.
 - ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Résistance à la pénétration d'eau supérieure** au minimum fixé par la norme Européenne.
 - ❖ Bord à cheval en haut de quartiers
 - ❖ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon
 - ❖ Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée antibactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées
 - ❖ Doublure d'avant pied en textile non tissé, résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
 - ❖ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations. Profil autonettoyant. Crampons multidirectionnels. Talon arrondi au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche
- Absorption du choc talonnier 29 Joule

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,58** (>0,32) - tal **0,54** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,37** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ✓ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche
- ♦ Couche d'usure densité = 1.02 / Couche confort densité = 0.45
- ✓ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures
Résistance à l'abrasion 80 mm³
- ✓ Intercalaire **anti-perforation en acier inoxydable**
- ✓ **Embout acier** perforé (breveté) - 10ème largeur – Résistant à un choc d'une énergie de 200 Joules.
- Antistatique

Poids	Brut (42): 1740 g / Net (42): 1420 g												
Pointure	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Conditionnement	5 paires												
Dimensions	625x425x345												

 **Jallatte®**

www.jallatte.com