

JALASKA CAP SAS J0399

S3 SRC

EN ISO 20345 : 2011

Van 36 tot 48

Softane
Tradition



- Schacht van AP 23 nerfleur
- Zool **SOFTANE™ bimatière**
- Antistatisch
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool metaal

- ❖ Veiligheidslaars, natuurlijke kleur.
- ❖ Schacht van AP 23 nerfleur, water- en olieafstotend, exclusieve oplossing van Jallatte:
 - **10 % tot 15 % dikker** dan de meeste andere leersoorten die bij veiligheidsschoenen worden gebruikt (2,4 mm).
 - Bestendigheid tegen waterdoordringing hoger dan het minimum dat door de Europese norm vastgelegd is.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Beschermende versterking van rubber op de neus die stevigheid en een lange levensduur van de schoen garandeert en die een betere weerstand tegen schokken, insnijdingen en slijtage van het leer aan de bovenkant biedt.
- ❖ Schrijlingse boord aan de bovenkant van de hielstukken.
- ❖ 2 trekkers aan de zijkant, zodat ze gemakkelijker kunnen worden aangetrokken.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Inlegzool die het volledige oppervlak van de voet bedekt, verwijderbaar, antistatisch, anatomisch en met systeem dat de schokken van de hiel dempt. Vermogen om bovenmatige hoeveelheid zweet te absorberen en te desorberen.
- ❖ **Geperforeerde stalen neus (gebrevetteerd) - 10e breedte** - Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.
- ❖ **Perforatiebestendige tussenzool van roestvrij staal.**
- ❖ Zool van **Softane™ bimateriaal** uitgerust met de schokdemper met progressieve werking, die de rug en de gewrichten tegen trillingen beschermt..

**Slipweerstand volgens de norm ISO
20345:2011 Kwaliteit SRC
(SRA+SRB)**

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,58** (>0,32) - Tal **0,54** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,37** (>0,18) – talon **0,14** (>0,13)

- ❖ Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45./ Dichtheid van de slijtlaag 1.02
- ❖ Absorptie van de schokken op de hiel 29 Joules
- ❖ Omhullend profiel voor een betere stabiliteit tijdens het stappen.
- ❖ Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- ❖ Slijtvastheid 80 mm3.
- ❖ Zelfreinigend profiel. Multidirectionale noppen.
- ❖ Afgeronde asymmetrische hak ter hoogte van de steun voor een betere afrol tijdens het stappen.

Gewicht	Bruto (42): 1740 g / Netto (42): 1420 g
Maat	36 tot 48
Verpakking	5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	625 x 425 x 345



 **Jallatte**®

www.jallatte.com